



## Universal LED-Lichtbandeinsatz

- Universal Lichtbandmodul für viele Namenhafte Hersteller
- Kompatibel mit den gebräuchlichsten Lichtbandsystemen
- Werkzeugfreie, mühelose Installation
- Integrierter Leistungsschalter für zusätzlichen Komfort



## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung               | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm)  | Lichtausbeute (lm/W) | Abstrahlwinkel | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Ein-Aus       |                                   |               |              |             |                      |                |                      |
| 531000033900  | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF | TL 2x70W      | 28 - 46      | 5040 - 8280 | 180                  | 120°           | 1.362                |

## Zubehörteile



531098007300  
LEDTrunk-Uni-P L30  
Wirethrough-kit



531098007500  
LEDTrunk-Uni-P Feed In  
Connector



531098007600  
LEDTrunk-Uni-P Blind  
cover

## Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                    |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 531000033900  | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF  | 94054239   | 1505x100x80              | 1.58                  | 6941491797205 | 1            |
| 531098007300  | LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit | 94054239   | 220x100x60               | 0.46                  | 6941491797427 | 1            |
| 531098007400  | LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit | 94054239   | 220x100x40               | 0.24                  | 6941491797434 | 1            |
| 531098007500  | LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector   | 94054239   | 155x60x35                | 0.09                  | 6941491797441 | 1            |
| 531098007600  | LEDTrunk-Uni-P Blind cover         | 94054239   | 1512x88x30               | 0.32                  | 6941491797458 | 1            |

| Technische Daten          |              |
|---------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)         | 100.000 h    |
| Lebensdauer (L80)         | 70.000 h     |
| Lebensdauer (L90)         | 50.000 h     |
| Ein-/Aus-Zyklen           | 100.000      |
| Steuerbar                 | Ein-Aus      |
| CCT (K)                   | 4000 K       |
| Gehäusefarbe              | Weiß RAL9003 |
| RAL-Nummer                | 9003         |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80         |
| Schutzart (IP)            | IP20         |
| Schutzklasse              | I            |
| Risikogruppe (EN 62471)   | RG0          |
| Mit Betriebsgerät         | Ja           |
| Leistungsfaktor           | ≥ 0,95       |

| Stromversorgung  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Frequenz         | 50 - 60 Hz                                    |
| Nennspannung     | 220 - 240 V                                   |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |

| Material           |              |
|--------------------|--------------|
| Gehäusematerial    | Aluminium    |
| Optisches Material | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten |             |
|-------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur      | -20 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C       |
| Lagertemperatur         | -30 ~ 50 °C |



## Produktmaße (mm)



| Type   | A    | B  | C    |
|--------|------|----|------|
| Module | 1496 | 63 | 42,7 |

## Installations-Varianten



# Lichttechnische Daten

