



Fanlight

- Elegante combinación de ventilador de techo y luminaria
- Motor ultrasilencioso de alta calidad
- Palas del ventilador retráctiles automáticamente
- Regulable con multi-CCT mediante mando a distancia
- Seis velocidades de ventilador ajustables
- Flujo de aire reversible para uso durante todo el año



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	Flujo de volumen	Nivel sonoro	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off											
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857		85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	220	32 - 52	0.08	5.54

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	94051190	580x580x205	6.30	6941497793188	1



Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	STEP
Número RAL	9016
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP40
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 0,05 %
Factor de potencia	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cierre	PMMA

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

Esquema de dimensiones (mm)

