



Fanlight

- Elegante combinatie van plafondventilator en armatuur
- Hoogwaardige, ultrastille motor
- Automatisch intrekbare ventilatorbladen
- Dimbaar met multi-CCT via afstandsbediening
- Zes instelbare ventilatorsnelheden
- Omkeerbare luchtstroom voor gebruik het hele jaar door



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Debiet	Geluidsniveau	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit										
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857		85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	220	32 - 52	5.54

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	94051190	580x580x205	6.30	6941497793188	1



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	STEP
RAL-Nummer	9016
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,05 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Cover materiaal	PMMA
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

Maatschets (mm)

