




Oprawa Ewakuacyjna EXIT

- Łatwa aktualizacja oznakowania dzięki wymiennym piktogramom zawartym w zestawie
- Nadaje się zarówno do zastosowań o stopniu ochrony IP20, jak i IP65, zapewniając kompatybilność w różnych środowiskach
- Wyposażona w wydajny akumulator LiFePO4, zapewniający 3 godziny niezawodnej pracy
- Zawiera szereg akcesoriów do obsługi różnych metod montażu



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Lumen	Temperatura barwowa (K)	Numer RAL	Odległość oglądania	Masa Netto (kg/szt.)
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	1.1

Akcesoria



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790299	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Parametry techniczne	
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony	II
Sprzęt monitorujący	Safety module for monitoring (central feeded system)
System zasilania	Peripheral (individual battery)
Maksymalna żywotność baterii	3


Zasilanie elektryczne	
Napięcie AC	200 - 240 V
Napięcie akumulatora	6.4
Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	0 - 45
Temperatura użytkowania	25
Temperatura składowania	0 - 60



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43



Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

Dane fotometryczne

