



Fanlight

- Eleganckie połączenie wentylatora sufitowego i oprawy oświetleniowej
- Wysokiej jakości, bardzo cichy silnik
- Automatycznie wysuwane łopatkę wentylatora
- Możliwość ściemniania z multi-CCT za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Sześć regulowanych prędkości wentylatora
- Odwracalny przepływ powietrza do użytku przez cały rok



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Przepływ objętościowy	Poziom dźwięku	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857		63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	190	32 - 52	4.3

Wymiary i pakowanie

Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko	
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	94051190	485x485x205	5.00	6941497793171	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	STEP
Numer RAL	9016
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ingress Protection strony przedniej (IP)	IP40
Uderzość (IK)	IK02
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzonego drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,05 %
Power factor (PF)	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	PMMA
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)

