



Fanlight

- Combinação elegante de ventoinha de teto e luminária
- Motor de alta qualidade e ultra-silencioso
- Pás do ventilador automaticamente retrácteis
- Regulação da intensidade da luz com multi-CCT através do controlo remoto
- Seis velocidades de ventilação ajustáveis
- Fluxo de ar reversível para utilização durante todo o ano



## Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Fluxo de volume	Nível sonoro	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857		63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	190	32 - 52	4.3

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	94051190	485x485x205	5.00	6941497793171	1



Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	50 000 h
Vida útil (L80)	30 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	STEP
Número RAL	9016
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP20
Grau de proteção - Parte frontal (IP)	IP40
Resistência ao impacto (IK)	IK02
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 0,05 %
Fator de potência	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Alumínio
Revestimento	PMMA

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C

## Dimensões (mm)

