



Fanlight

- Elegante combinación de ventilador de techo y luminaria
- Motor ultrasilencioso de alta calidad
- Palas del ventilador retráctiles automáticamente
- Regulable con multi-CCT mediante mando a distancia
- Seis velocidades de ventilador ajustables
- Flujo de aire reversible para uso durante todo el año



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	Nivel sonoro (dB)	Flujo de volumen (m3/min)	Peso Neto (kg/pc)	
On-Off										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190	4.3	
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220	5.54	

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Vida útil (L80)	30,000 h
Ciclos de encendido/apagado	100,000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	STEP
Número RAL	9016
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP40
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 0.05%
Factor de potencia	> 0.9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cierre	PMMA

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 - 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 - 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

