



- Leistungsstarkes Sortiment wasserdichter Leuchten im speziellen "sealed for life"-Design
- Schnelle Installation dank schraubenloser Endkappe
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Aufhängungsclips aus Edelstahl
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung, spezielle PLUS-Version mit 2 zusätzlichen internen Drähten













Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumer	Lichtausbeute (lm/W)		Interne Verdrahtung (mm²)	Eingangskabel Ø (mm)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2									
531000036700	LEDWaterproof-P5-L12-34W- DALI-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	5x2.5	8 - 14	1.4

Verpackung sinformation en

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000036700	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-857	94051190	1287x79x76	1.60	6941491795553	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	100.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbewiedergabeindex	> 80
(CRI)	
Lichtausbeute (lm/W)	170 lm/W
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber Ausfallrate (bei	≤ 1 %
5,000 Stunden)	
Leistungsfaktor	≥ 0,95
Eingangsdraht Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC- fähig)
Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-30 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 60 °C



Lichttechnische Daten

