



- Moderne Linear Basic Leuchte mit klarem und minimalistischem Design
- Versionen mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K-4000K) verfügbar
- Treiber mit integriertem Netzschalter
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen









Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (Im/W)	CCT (K) Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus/CCT-Sch	alter					
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	120	3K/4K 1

Verpackungsinformationen

	Artikel			Kasten		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	94054239	625x168x68	1.20	6937209622884	1


Stromversorgung

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Ein-Aus
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang
Material	
Gehäusematerial	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat
Anwendungsmöglichkeiter	1
Anwendungsmöglichkeiter Betriebstemperatur	-20 ~ 40 °C
<u> </u>	



Produktmaße (mm)



Lichttechnische Daten

