



T8 Röhre Performer G2

- Einseitig gesockelte, vollständig IEC-konforme LED-Röhre mit patentiertem Treiber
- Verbesserte Lichtausbeute von 170 lm/W
- Nachrüstung bestehender T8-Lampen mit NUR EM-Vorschaltgeräten!
- Keine Aufwärmzeit, 100% Licht sofort nach dem Einschalten
- Volles Glasgehäuse



SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION: NUTZUNG MIT LED-STARTER.
Unsere LED-Leuchtstofflampen sind NICHT für eine Reihenschaltung geeignet.

Spezifikationen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
802003034300	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-840	TL 1x58W	16	2720	170	4000	0.21

Verpackungsinformationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Kasten			
			Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
802003034300	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-840	85395200	1200x28x28	0.35	6937209622525	1

Technische Daten		Stromversorgung		Material	
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN
802003034300	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200 16W-840	85395200	1200x28x28	0.35	6937209622525
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50 - 60 Hz		
Ein-/Aus-Zyklen	100.000	Nennspannung	220 - 240 V		
Steuerbar	Ein-Aus	DC input voltage	Nein		
Abstrahlwinkel	220 °				
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80				
Fassung	G13				

Installations-Varianten



Einseitiger Anschluss

Lichttechnische Daten

