




Spot Performer 3C Compact G2

- Proyector de carril compacto de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- Driver integrado en el foco de carril con un interruptor DIP de 4 pasos para una sencilla selección de potencia
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Número RAL	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off/Interruptor CCT									
568001034700	LEDSpot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	9004	0.08	0.505

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
568001034700	LEDSpot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	94051190	153x74x212	0.55	6937209609496	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	36 °
Ángulo del haz de luz	85 °
Color de la carcasa	Negro mate
IRC	> 90
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 35 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C



Esquema de dimensiones (mm)



Datos fotométricos

