



Lima G2

- Elegante lineare Leuchte mit hochwertigem Aluminiumgehäuse — erhältlich in Aluminium- oder schwarzer Ausführung
- Modulare Anschlussoptionen mit L-, T-, X- und I-Verbindern — ideal für durchgehende Linien oder individuelle Layouts
- UGR < 19 in allen Ausführungen für hohen Sehkomfort
- Abhängeset inklusive



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	RAL-Nummer	Nettogewicht (kg/st)
DALI2								
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	9004	3.7


Zubehörteile



529098052800
Lima I-connection-G2



529098052900
Lima L-connection-G2-BL



529098053000
Lima T-connection-G2-BL



529098053100
Lima X-connection-G2-BL



529098053500
LEDLima-P2-Baldachin-BL



529098053700
LEDLima-P2-Lens-12m

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	94051190	1542x110x125	3.95	6937209629869	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
529098052800	Lima I-connection-G2	94059900	102x106x63	0.20	6937209634009	1
529098052900	Lima L-connection-G2-BL	94059900	187x187x125	0.70	6937209634016	1
529098053000	Lima T-connection-G2-BL	94059900	264x186x125	0.86	6937209634023	1
529098053100	Lima X-connection-G2-BL	94059900	264x264x125	0.94	6937209634030	1
529098053500	LEDLima-P2-Baldachin-BL	94059900	160x160x80	0.75	6937209634078	1
529098053700	LEDLima-P2-Lens-12m	94059200	12040x106x41	1.35	6937209634092	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	90 °
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9004
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	19
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang
Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C



Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70