



Lima G2

- Elegante lineare Leuchte mit hochwertigem Aluminiumgehäuse — erhältlich in Aluminium- oder schwarzer Ausführung
- Verbindungsset als Zubehör erhältlich zur Erstellung durchgehender Lichtlinien
- Modulare Anschlussoptionen mit L-, T-, X- und I-Verbindern — ideal für durchgehende Linien oder individuelle Layouts
- UGR < 19 in allen Ausführungen für hohen Sehkomfort
- Abhängeset mit transparentem Kabel als Zubehör erhältlich



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	RAL-Nummer	Nettogewicht (kg/st)
Smart								
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	7036	3.7

Zubehörteile



529098052800
Lima I-connection-G2



529098053700
LEDLima-P2-Lens-12m

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	94051190	1542x110x125	3.95	6937209629890	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2	85176200	112x112x34	0.30	6941491794044	1
529098052800	Lima I-connection-G2	94059900	102x106x63	0.20	6937209634009	1
529098053200	Lima L-connection-G2-AL	94059900	187x187x125	0.70	6937209634047	1
529098053300	Lima T-connection-G2-AL	94059900	264x186x125	0.86	6937209634054	1
529098053400	Lima X-connection-G2-AL	94059900	264x264x125	0.94	6937209634061	1
529098053600	LEDLima-P2-Baldachin-AL	94059900	160x160x80	0.75	6937209634085	1
529098053700	LEDLima-P2-Lens-12m	94059200	12040x106x41	1.35	6937209634092	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	BLE2
Abstrahlwinkel	90 °
Gehäusefarbe	Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	19
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RGO
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material


Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C



Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70