

Lichtbandsystem G2

- Lichtbandsystem mit modularer Freiheit: Frei positionierbare LED-Module und umfangreiches Layout-Zubehör
- Hohe Leistung: Lichtstrom bis zu 24 690 lm mit optimierter Lichtverteilung
- Schnelle Installation: Vielseitige Tragschienen von 1,5 m bis 4,5 m für jede Projektgröße
- Industriequalität: Robuste IP54-Optionen für anspruchsvolle Umgebungen
- Zukunftssichere Effizienz: Lichtausbeute bis zu 208 lm/W mit intelligenten energieeinsparungen durch DALI-2-Dimmung und integrierten sensoren

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
552000031500	Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54	TL 2x58W	35	6825	195	18°	2

Zubehörteile



552001005200
Trunk-P2 Cable-Duct-Clamp 2pcs



552001005400
Trunk-P2 End-Cap WH




552001005600
Trunk-P2 Surface-Mounting-Clip 2pcs



552001005800
Trunk-P2 Chain-Mounting-Clip 2pcs



552001012900
Trunk-P2 Trunk-IP54-Accessory-Kit-WH



552001013000
Trunk-P2 Mod-IP54-Accessory-Kit

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
552000031500	Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54	94054239	1500x240x223	2.00	6937209648686	1
552000016600	Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH	94059900	1618x240x165	3.24	6937209646101	1
552000016800	Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH	94059900	1618x240x165	2.84	6937209646125	1
552001000000	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH	94059900	1620x240x165	2.84	6937209647399	1
552001000100	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.42	6937209647405	1
552001000200	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH	94059900	5007x240x165	8.46	6937209647412	1
552001000300	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH	94059900	1620x240x165	3.34	6937209647429	1
552001000400	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	6.54	6937209647436	1
552001000500	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH	94059900	5007x240x165	9.81	6937209647443	1
552001001200	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH	94059900	1500x240x165	2.63	6937209647511	1
552001001300	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH	94059900	2947x240x165	5.20	6937209647528	1
552001001400	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH	94059900	4384x240x165	7.77	6937209647535	1
552001001500	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH	94059900	1500x240x165	3.12	6937209647542	1
552001001600	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH	94059900	2947x240x165	6.08	6937209647559	1
552001001700	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH	94059900	4384x240x165	9.12	6937209647566	1
552001002800	Trunk-P2 L-Coupler WH 13	94059900	660x445x445	1.36	6937209647672	1
552001003200	Trunk-P2 T-Coupler-Left WH 13	94059900	660x445x445	1.93	6937209647719	1
552001003400	Trunk-P2 T-Coupler-Right WH 13	94059900	660x445x445	1.93	6937209647733	1
552001003600	Trunk-P2 X-Coupler WH 13	94059900	660x660x445	2.44	6937209647757	1
552001003800	Trunk-P2 Blind-Cover L037-WH	94054239	395x320x170	0.14	6937209647771	1
552001003900	Trunk-P2 Blind-Cover L075-WH	94054239	765x320x170	0.25	6937209647788	1
552001004000	Trunk-P2 Blind-Cover L15-WH	94054239	1482x320x170	0.48	6937209647795	1
552001004100	Trunk-P2 Blind-Cover L22-WH	94054239	2200x320x170	0.73	6937209647801	1
552001004900	Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L15-WH 2pcs	94054239	1477x275x170	0.34	6937209647887	1
552001005000	Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L30-WH 2pcs	94054239	3914x275x170	0.67	6937209647894	1
552001005200	Trunk-P2 Cable-Duct-Clamp 2pcs	73209090	450x445x270	0.04	6937209647917	1
552001005400	Trunk-P2 End-Cap WH	94059200	450x445x270	0.02	6937209647931	1
552001005600	Trunk-P2 Surface-Mounting-Clip 2pcs	73209090	450x445x270	0.02	6937209647955	1
552001005700	Trunk-P2 Cord+Clip L30 2pcs	73209090	450x445x270	0.16	6937209647962	1
552001005800	Trunk-P2 Chain-Mounting-Clip 2pcs	94059900	450x445x270	0.05	6937209647979	1
552001006700	Trunk-P2 EM-Module L075-6W-N-EM3-WH	94051190	779x220x220	1.63	6937209648068	1
552001007000	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-I-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648099	1
552001007100	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-B-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648105	1
552001007800	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-I-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648174	1
552001007900	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-B-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648181	1
552001008500	Trunk-P2 230V-Schuko-Socket L037-WH	94059900	779x220x220	0.56	6937209648242	1
552001010900	Trunk-P2 Feed-in Module 7-Wire-L03-WH	94054239	687x636x426	0.67	6937209649904	1
552001011100	Trunk-P2 Feed-in Module 13-Wire-L03-WH	94054239	687x636x426	0.69	6937209649928	1
552000037300	Trunk-P2 Blind-Module 13 L037-WH	94054239	788x240x180	0.61	6937209649263	1
552001012900	Trunk-P2 Trunk-IP54-Accessory-Kit-WH	39269097	450x445x270	0.04	6937209650269	1
552001013000	Trunk-P2 Mod-IP54-Accessory-Kit	39269097	450x445x270	0.06	6937209650276	1
552001006900	Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648082	1
552001007700	Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648167	1
552001006300	Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.54	6937209648020	1


Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	100.000 h
Lebensdauer (L90)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	DALI2
CCT (K)	4000 K
RAL-Nummer	9.003
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang


Material	
Gehäusematerial	Stahl
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 ~ 50 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 70 °C


GARANTIE 5 JAHRE



Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
MOD L15 DF	1437	67	47
MOD L15	1437	67	25
MOD L22	2155	67	25



Type	A	B	C	D
L15	1558	1437	68	46
L30	2995	2874	68	46
L45	4432	4311	68	46

Lichttechnische Daten

