

Lichtbandsystem P2

- Lichtbandsystem mit modularer Freiheit: Frei positionierbare LED-Module und umfangreiches Layout-Zubehör
- Hohe Leistung: Lichtstrom bis zu 24
- 690 lm mit optimierter Lichtverteilung
- Schnelle Installation: Vielseitige Tragschienen von 1,5 m bis 4,5 m für jede Projektgröße
- Industriequalität: Robuste IP54-Optionen für anspruchsvolle Umgebungen
- Zukunftssichere Effizienz: Lichtausbeute bis zu 208 lm/W mit intelligenten Energieeinsparungen durch DALI-2-Dimmung und integrierten Sensoren

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
552001000100	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.42	6937209647405	1


Technische Daten			
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Länge	2996 mm
Farbe	weiß	Werkstoff	Stahl
Breite	67 mm	Querschnitt der Verdrahtungsadern	2.5 mm²
Ausführung	2-längig	Schutzart (IP)	IP20
Höhe	45 mm	Lagertemperatur	-30~ 70 °C
Mit Verdrahtung	Ja	Betriebstemperatur	-20~ 50 °C
Anzahl der Verdrahtungsadern	7	Farbe	Weiß RAL9003

CE


25

GARANTIE 5 JAHRE

Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L15 DF	1437	67	47
L15	1437	67	25
L22	2155	67	25



Type	A	B	C	D
L15	1558	1437	68	46
L30	2995	2874	68	46
L45	4432	4311	68	46