



Filamento

- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos




Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
500010000600	Mini Globe (P, G45), Ligar-Desligar LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01


Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
500010000600	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405234	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	15.000 h	Frequência	50/60 Hz
Ciclos on/off	100.000	Tensão nominal AC	220-240 V
Regulação	On-Off	DC input voltage	Não
Ângulo de abertura	360°	Condições de aplicação	
Acabamento	Claro	Temperatura de funcionamento	-20~+40°C
CRI	> 80	Temperatura de aplicação	+25°C
		Temperatura de armazenamento	-25~+50°C



Dimensões (mm)



Dados fotométricos

