



Fanlight

- Kattotuulettimen ja valaisimen tyylikäs yhdistelmä
- Laadukas ja erittäin hiljainen moottori
- Automaattisesti ulos taittuvat tuulettimen lavat
- Himmennys ja valon värin säätö kaukosäätimessä
- Kuusi säädettävää tuulettimen nopeutta
- Käännettävä pyörimissuunta mahdollistaa ympärivuotisen käytön



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Virtauksen määrä	Äänentaso käytössä	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W- 830/840/857		63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	190	32 - 52	4.3

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	94051190	485x485x205	5.00	6941497793171	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	50 000 h
Polttoikä (L80)	30 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyttenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	STEP
RAL-numero	9016
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kotelointiluokka etupuoli (IP)	IP40
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,05 %
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	PMMA
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

