



Fanlight

- Elegante combinazione di apparecchio di illuminazione a soffitto con ventilatore
- Motore di alta qualità e ultra-silenzioso
- Pale del ventilatore retraibili automaticamente
- Dimmerabile con multi-CCT tramite telecomando
- Ventilatore con sei regolazioni di velocità
- Flusso d'aria reversibile per un utilizzo tutto l'anno



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Angolo del fascio luminoso	Portata volumetrica a soffiaggio libero	Rumore di funzionamento	Peso netto (kg/pz)
On-Off										
525006003700	LEDFanlight-E Rd434- 27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	190	32 - 52	4.3	

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	94051190	485x485x205	5.00	6941497793171	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli On/Off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	STEP
Numero RAL	9016
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Grado di protezione vano lampada (IP)	IP40
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	650 °C
Frequenza guasto del driver (5000 ore)	≤ 0,05 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale della copertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50 °C

Disegni tecnici (mm)

