



Universele Lichtlijn

- Universele trunking module voor de renovatie van bestaande lichtlijnsystemen
- Compatibel met de meest gebruikte lichtlijnsystemen
- Gereedschapsloze, probleemloze installatie
- Geïntegreerde vermogensschakelaar voor extra gemak




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
531000034500	LEDTrunk-uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040 - 8280	180	90°	1.442

Accessoires



531098007300
LEDTrunk-uni-P L30
Wirethrough-kit



531098007500
LEDTrunk-uni-P Feed In
Connector



531098007600
LEDTrunk-uni-P Blind
cover

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000034500	LEDTrunk-uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	94054239	1505x100x80	1.66	6941491797267	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
531098007300	LEDTrunk-uni-P L30 Wirethrough-kit	94054239	220x100x60	0.46	6941491797427	1
531098007400	LEDTrunk-uni-P L15 Wirethrough-kit	94054239	220x100x40	0.24	6941491797434	1
531098007500	LEDTrunk-uni-P Feed In Connector	94054239	155x60x35	0.09	6941491797441	1
531098007600	LEDTrunk-uni-P Blind cover	94054239	1512x88x30	0.32	6941491797458	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Levensduur (L90)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI2
CCT (K)	4000 K
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,95

Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden	

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	PMMA

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 - 50 °C




Maatschets (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Installatiemogelijkheden



Fotometrische gegevens

