



## Binario Universale

- Modulo di binario universale per essere applicato in sistemi esistenti
- Compatibile con i sistemi di canalizzazione più diffusi
- Installazione semplice e veloce
- Interruttore di alimentazione integrato




## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                            | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen (lm)  | Efficacia (lm/W) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DALI2</b>    |                                        |                 |             |             |                  |                            |                    |
| 531000034900    | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF | TL 2x70W        | 28 - 46     | 5040 - 8280 | 180              | 120°                       | 1.442              |

## Accessori



531098007300  
LEDTrunk-Uni-P L30  
Wirethrough-kit



531098007500  
LEDTrunk-Uni-P Feed In  
Connector



531098007600  
LEDTrunk-Uni-P Blind  
cover

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                        |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                            | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 531000034900    | LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF | 94054239   | 1505x100x80             | 1.66               | 6941491797304 | 1          |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39               | 0.24               | 6945730496614 | 1          |
| 531098007300    | LEDTrunk-Uni-P L30 Wirethrough-kit     | 94054239   | 220x100x60              | 0.46               | 6941491797427 | 1          |
| 531098007400    | LEDTrunk-Uni-P L15 Wirethrough-kit     | 94054239   | 220x100x40              | 0.24               | 6941491797434 | 1          |
| 531098007500    | LEDTrunk-Uni-P Feed In Connector       | 94054239   | 155x60x35               | 0.09               | 6941491797441 | 1          |
| 531098007600    | LEDTrunk-Uni-P Blind cover             | 94054239   | 1512x88x30              | 0.32               | 6941491797458 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                |
|------------------------------|----------------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h      |
| Durata (L80)                 | 70.000 h       |
| Durata (L90)                 | 50.000 h       |
| Cicli On/Off                 | 100.000        |
| Dimmerabilità                | DALI2          |
| TDC (K)                      | 4000 K         |
| Colore della finitura        | Bianco RAL9003 |
| Numero RAL                   | 9003           |
| CRI                          | > 80           |
| Grado di protezione (IP)     | IP20           |
| Classe di isolamento         | I              |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0            |
| Con alimentatore             | True           |
| Fattore di potenza (PF)      | ≥ 0,95         |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali  |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale del corpo   | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica | Polycarbonato |

| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -20 - 45 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -30 - 50 °C |



## Disegni tecnici (mm)



| Type   | A    | B  | C    |
|--------|------|----|------|
| Module | 1496 | 63 | 42,7 |

## Possibilità di installazione



# Dati fotometrici

