



Estanca Performer G5

- Gama potente de luminarias impermeables con diseño específico "sealed for life"
- Instalación rápida gracias al tapón final sin tornillos
- Suministrado con clips de techo y suspensión de acero inoxidable a prueba de vandalismo
- Equipado con cableado pasante, versión especial PLUS con 2 cables internos adicionales



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Cableado interno (mm²) | Cable de entrada Ø (mm) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------|------|-------------------|
| Tunable White/Smart | | | | | | | | | | |
| 531000036400 | LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-TW | TL 2x36W | 34 | 5780 | 170 | 3000 - 5700 | 3x2.5 | 7 - 11 | 0.5 | 1.4 |

Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Caja | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN | Pc/caja |
| 531000036400 | LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-TW | 94051190 | 1287x79x76 | 1.60 | 6941491795379 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0.15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0.19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0.19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x101x21 | 0.10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x105x60 | 0.30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007624 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x42x30 | 0.08 | 6931783007617 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x50 | 0.07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x42x30 | 0.09 | 6931783007594 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0.10 | 6941497778284 | 1 |
| 822008000200 | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard | 85365005 | 143x113x55 | 0.26 | 6941491779782 | 1 |

| Especificaciones técnicas | |
|---|---------------------------------------|
| Vida útil (L70) | 100.000 h |
| Vida útil (L80) | 100.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| Regulabilidad | BLE2 |
| Ángulo del haz de luz | 120 ° |
| Color de la carcasa | Gris RAL 7035 |
| Número RAL | 7035 |
| IRC | > 80 |
| Eficacia (lm/W) | 170 lm/W |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | II |
| Grupo de riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido | Correcto |
| Prueba de hilo incandescente | 850 °C |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 % |
| Factor de potencia | ≥ 0,95 |
| Alambre de entrada Ø (mm) | 1mm ² - 2.5mm ² |

| Suministro eléctrico | |
|---------------------------|---|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Voltaje AC | 220 - 240 V |
| voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión |
| Propiedades | |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Clips de montaje | Acero inoxidable |
| Condiciones de aplicación | |
| Temperatura operativa | -30 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C |
| Entorno de almacenamiento | -30 ~ 60 °C |



Datos fotométricos

