




Waterproof Performer G5

- Tehokas valikoima vedenpitäviä valaisimia erityisellä "sealed for life" -rakenteella
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- PLUS-versio on varustettu läpivientikaapeloinnilla, jossa 2 ylimääräistä sisäistä läpivientijohtoa



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu Teho (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm²)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
531000037700	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840	TL 1/2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	3x2.5	1.8

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000037700	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840	94051190	1587x79x76	1.94	6941491795089	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L80)	100 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	170 lm/W
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskukestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,95
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	7 - 15,5 mm ²


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C



Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71



Type	A	B	C
L06	755	71	103
L12	1355	71	103
L15	1655	71	103

Fotometriset tiedot

