




Waterproof Performer G5

- Gamme puissante de luminaires étanches avec un design spécifique "sealed for life"
- Installation rapide grâce au capuchon d'extrémité sans vis
- Fourni avec clips de plafond et de suspension en acier inoxydable antivandalisme
- Équipé de câblage traversant, version spéciale PLUS avec 2 fils internes supplémentaires



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Câblage interne (mm²)	Câble d'entrée Ø (mm)	Poids net (kg/pc)
DALI2									
531000040200	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	8 - 14	1.8

Info d'article et emballage


Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
531000040200	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840	94051190	1587x79x76	1.94	6941491795164	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	100 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Gris RAL 7035
Numéro RAL	7035
IRC	> 80
Efficacité (lm/W)	170 lm/W
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	850 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,95
Fil d'entrée Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
Connection	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Clips de montage	Acier inoxydable

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30 - 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 - 60 °C



Données photométriques

