



Waterproof Classic EcoMax

- Kustannustehokas vesitiivis ratkaisu kestäväällä klipsikiinnityksellä
- Valaisin integroidulla CCT-kytkimellä värin valintaan (4000K-5700K)
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- Korkea hyötysuhde: 130 lm/W takaa energiatehokkaan suorituskyvyn
- Optimoitu hajottimen muotoilu takaa tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen
- Joustavat johdotusvaihtoehdot: taka- tai sivuliitäntä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
------------	-----------	--------------------------	----------	------------	------------------------	---------------	---------------------

Hätävaloversio 1 tunti/Päälle-Pois

531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300 - 2340	135	4K/5.7K	0.854
--------------	-------------------------------------	------------	---------	-------------	-----	---------	-------

Varusteet



531098002500
LEDWP-CLA-P2
Wirethrough-Kit

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	94054239	668x87x73	0.92	6937209623195	1
531098002500	LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-Kit	76169990	760x55x10	0.14	6931783035191	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120 °
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2.5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5 - 11 mm ²


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
UV-kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 60 °C



Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Fotometriset tiedot

