



## Estanca Classic Carcasa

- Carcasa estanca para uso con tubos LED TL (no incluidos)
- Opciones flexibles de cableado en la parte lateral y trasera
- Solución de futuro gracias a la posibilidad de mantenimiento y actualización de las lámparas
- Equipado con pasacables de 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

IP65

IK08

## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Peso (kg/pc)	
Housing (excluding light source)			
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0,37	€ 0,00

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	94051190	691x70x63	0,58	6931783027912	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Ángulo del haz de luz	120°	Frecuencia	50/60 Hz
Color de la carcasa	Gris RAL 7035	Voltaje AC	220-240 V
Grado de protección (IP)	IP65	DC input voltage	No
Grado de resistencia (IK)	IK08	Propiedades	
PF	≥ 0,9	Material de la carcasa	Policarbonato
Diámetro de cable de entrada	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	UV resistant	Sí
Cableado interno (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Material óptico	Policarbonato
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	7-11.5 mm	Clips de montaje	Acero inoxidable

**5** AÑOS DE GARANTÍA



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x



## Posibilidades de instalación

