



Estanca Classic Carcasa

- Carcasa estanca para uso con tubos LED TL (no incluidos)
- Opciones flexibles de cableado en la parte lateral y trasera
- Solución de futuro gracias a la posibilidad de mantenimiento y actualización de las lámparas
- Equipado con pasacables de 3 x 1,5mm²

IP65

IK08

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Peso (kg/pc)	
Housing (excluding light source)			
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67	€ 0,00

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	94051190	1301x70x63	0,98	6931783027875	1

Especificaciones técnicas

Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
PF	≥ 0,9
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²
Cableado interno (mm ²)	3x2.5
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	7-11.5 mm

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No

Propiedades


Material de la carcasa	Policarbonato
UV resistant	Sí
Material óptico	Policarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x



Posibilidades de instalación

