



Oprawa szczelna Classic obudowa

- Wodoodporna obudowa do użytku z lampami LED TL (brak w zestawie)
- Elastyczne opcje okablowania z boku i z tyłu
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki możliwości serwisowania i modernizacji lamp
- Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 1,5 mm<sup>2</sup>

IP65

IK08

## Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Waga (kg/szt.)
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0,67

## Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	94051190	1301x70x63	0,98	6931783027875	1


Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Kąt świecenia	120°	Częstotliwość	50/60 Hz
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035	Napięcie AC	220-240 V
IP	IP65	DC input voltage	Nie
IK	IK08	Wykonanie	
PF	≥ 0,9	Obudowa	Poliwęglan
Średnica przewodu wejściowego	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>	UV resistant	Tak
Przewody wewnętrzne (mm <sup>2</sup> )	3x2.5	Optyka	Poliwęglan
Maks. średnica kabla wejściowego (mm)	7-11.5 mm	Klamry mocujące	Stal nierdzewna

**5 LAT GWARANCJI**



## Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x



## Możliwości instalacji

