



Downlight Compact

- Downlight LED elegante y compacto
- Robusta carcasa de metal
- Controlador integrado para facilitar la instalación
- Baja altura de sólo 35 mm
- IP44 en el lado emisor de luz



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
540001291000	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840	CFL 1x18W	9	855	95	4000	0,12	€ 0,08

Accesorios



542098030700
Junction-Box-WH


Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001291000	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840	94051190	120x50x123	0,16	6941408895673	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	3	Longitud de cable 230V	0.3 m
Regulabilidad	On-Off		
Ángulo del haz de luz	100°		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
IP frontal	IP44		
Grado de protección - pieza empotrada	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
Factor de desplazamiento	≥ 0.9		
		Propiedades	
		Material de la carcasa	Aluminio
		Material óptico	Policarbonato
		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-10~+45°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25~+45°C

Esquema de dimensiones (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100



Datos fotométricos




Diagrama de corte (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100
Ø100

