



Incasso Compact

- Apparecchio LED elegante e compatto
- Corpo robusto in metallo
- Driver integrato per una più facile installazione
- Slim con altezza di soli 35 mm
- IP44 vano apparecchio



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
540001291000	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840	CFL 1x18W	9	855	95	4000	0,12

Accessori



542098030700
Junction-Box-WH

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
540001291000	LEDDownlightCo-E Rd100-9W-840	94051190	120x50x123	0,16	6941408895673	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1


Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	50.000 h	Frequenza	50/60 Hz
Durata (L80)	30.000 h	Tensione nominale	220-240 V
Cicli on/off	100.000	Tensione di ingresso DC	No
Uniformità di colore (SDCM)	3	Lunghezza del cavo 230V	0.3 m
Dimmerabilità	On-Off	Specifiche materiali	
Angolo del fascio luminoso	100°	Materiale del corpo	Alluminio
Colore della finitura	Bianco RAL9003	Materiale dell'ottica	Polycarbonato
CRI	> 80	Condizioni di applicazione	
IP vano lampada	IP44	Temperatura operativa	-10~+45°C
IP parte incasso	IP20	Temperatura ambiente media	+25°C
Resistenza agli urti	IK02	Ambiente di stoccaggio	-25~+45°C
Classe di isolamento	II		
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0		
Apparecchio cablati	Sì		
Prova del filo incandescente	650°C		
Fattore di rifasamento (DF)	≥ 0.9		

5 ANNI DI GARANZIA




Disegni tecnici (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100



Dati fotometrici



Disegni tecnici foro per installazione (mm)

LEDDownlightCo-E Rd100
 $\varnothing 100$

