



Panel Basic G3

- Nadaje się do instalacji wpuszczanych i zwieszanych
- Wpuszczana ramka sufitowa i zestaw ramki n/t dostępne jako akcesoria



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Waga (kg/szt.)
On-Off									
542003097100	LEDPanelS-B3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3630	115	≤19	3000	90°	1,82

Akcesoria

Surface Mounting Frame	Recessed Mounting Frame				
 542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	 542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	 542098033000 LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	 542003021700 LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	 542098030700 Junction-Box-WH	 542098000800 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 1h
 542098000900 LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h	 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m				

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
542003097100	LEDPanelS-B3 Re295-32W-830-U19	94051190	1247x40x300	2,40	6941497771421	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	0,13	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRc-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
IP	IP20
IK	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	0.3 m


Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Polistyren (PS)
Wykonanie pokrywy	Polistyren (PS)

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C




Rysunki techniczne (mm)

LEDPanelS-B3 Re295-32W



LEDPanelS-B3
Driver



Dane fotometryczne

