



- Ammattimainen LED-valolinjratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- 3C-pisteiden integrointi mahdollista 3C Track Module -lisälaitteella



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|--------------|---------------------|
| 542005006300 | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90 | 2x TLM 140W R5           | 70       | 12600 | 180                    | 90°          | 1.71                |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

## Varusteet



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8




542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

# Pakkaustiedot


| Tuote        |                                    |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 542005006300 | LEDTrunking Module L15-70W-4000-90 | 94054239      | 1500x79x77         | 1.96                 | 6945730405883 | 1           |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8          | 85369010      | 274x93x68          | 0.64                 | 6945730496584 | 1           |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8    | 85369010      | 81x96x25           | 0.05                 | 6945730496560 | 1           |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                | 94059200      | 79x73x20           | 0.02                 | 6945730496546 | 1           |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15              | 94059200      | 1500x71x22         | 0.27                 | 6945730496539 | 1           |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain    | 73121020      | 59x36x105          | 0.10                 | 6945730496522 | 1           |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                | 73121020      | 101x36x72          | 0.11                 | 6945730496515 | 1           |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15            | 94059900      | 1651x71x49         | 1.96                 | 6945730496508 | 1           |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part   | 94059900      | 1501x71x49         | 1.62                 | 6945730496492 | 1           |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30            | 94059900      | 3151x71x3808       | 3.63                 | 6945730496485 | 1           |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part   | 94059900      | 3001x71x49         | 3.28                 | 6945730496478 | 1           |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip          | 73209090      | 59x36x50           | 0.02                 | 6945730496423 | 1           |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland            | 39174000      | 47x47x50           | 0.02                 | 6945730496416 | 1           |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap          | 94059200      | 71x16x100          | 0.02                 | 6941408815442 | 1           |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8         | 85369010      | 306x80x68          | 0.57                 | 6941408815466 | 1           |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module        | 94059900      | 1499x70x47         | 1.83                 | 6941408834375 | 1           |

| Tuotetiedot              |          |
|--------------------------|----------|
| Polttoikä (L70)          | 70 000 h |
| Polttoikä (L80)          | 60 000 h |
| Polttoikä (L90)          | 50 000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä   | 100 000  |
| Himmennettävyyys         | On-Off   |
| Valonväri (K)            | 4000 K   |
| RAL-numero               | 9016     |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80     |
| Kotelointiluokka (IP)    | IP20     |
| Suojausluokka            | I        |
| Risk group (EN 62471)    | RG0      |
| Sisältää ohjauslaitteen  | True     |
| Tehokerroin              | ≥ 0,9    |


| Sähkönsyöttö            |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Taajuus                 | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue     | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage        | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |
| Mekaaniset ominaisuudet |                                          |
| Rungon materiaali       | Teräs                                    |
| Optinen materiaali      | PMMA                                     |
| Käyttöolosuhteet        |                                          |
| Toimintalämpötila       | -25 - 40 °C                              |
| Käyttölämpötila         | 25 °C                                    |
| Varastointilämpötila    | -25 - 50 °C                              |




Mittapiirustus (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |



| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Fotometriset tiedot

