



- Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Cuenta con conector IP68
- Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAE	Peso Neto (kg/pc)
Smart									
545001116700	LEDHighbay-P6 70W-BLE2-840-W	HID 250W	70	14000	200	4000	100°	0.9	2.56

Accesorios



545098011700
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600
LEDHighbay-P6 Pole

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
545001116700	LEDHighbay-P6 70W-BLE2-840-W	94051190	371x371x131	3.15	6941491744780	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1
545001123200	LEDHighbay-P6 Reflector D336	94059900	485x485x200	7.76	6941491748870	1
545098011700	LEDHighbay-P6 Bracket	94051190	363x363x65	0.30	6941491748931	1
545098011600	LEDHighbay-P6 Pole	94059900	144x144x47	0.11	6941491748924	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L80) HT	- h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	5
Regulabilidad	BLE2
Color de la carcasa	Gris Pantone 417U
IRC	> 80
Eficacia (lm/W)	200 lm/W
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,95
Protección contra sobretensiones (kV)	4 kV

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud del cable de 230 V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30 - 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 - 60 °C

CE

D

25

GARANTÍA

5

AÑOS

ENERGY

OPPLE Lighting

LS017007015-03

A

B

C

D

E

F

G

C

70

kWh/1000h

2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

Technical drawing of the reflector showing top and side views. The top view indicates the diameter $\varnothing A$. The side view indicates the height B .

Type	A	B
70W	336	97
95W	336	97
130W	390	97
170W	390	97
200W	390	97

Technical drawing of the reflector showing side view with dimensions A and B .

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228

Versión septiembre 2024
 Información sujeta a cambios

Datos fotométricos

