



Linear Basic

- Moderna lampada Linear Basic dal design pulito e minimalista
- Disponibili versioni con interruttore CCT integrato per la selezione del colore (3000K-4000K)
- Driver con interruttore di accensione integrato
- Compatibile con corrente continua per l'integrazione con sistemi di illuminazione di emergenza centralizzati



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen (lm)	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off/Interruttore CCT							
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	1.87

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	94054239	1225x168x68	2.20	6937209622891	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
TDC (K)	3.000 - 4.000 K
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	9003
CRI	> 80
Resistenza agli urti (IK)	IK06
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

Specifiche elettriche


Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali

Materiale del corpo	Plastica
Materiale dell'ottica	Policarbonato

Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-20 - 40 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-30 - 50 °C



Disegni tecnici (mm)



Type A B C

L06 610 160 62,3

L12 1200 160 62,3

L15 1500 160 62,3

Dati fotometrici

