



Oprawa Linear Basic

- Nowoczesna oprawa Linear Basic o czystym i minimalistycznym designie
- Dostępne wersje z wbudowanym przełącznikiem CCT do wyboru barwy (3000K-4000K)
- Zasilacz z wbudowanym przełącznikiem zasilania
- Zgodny z prądem stałym do zastosowania w centralnych systemach oświetlenia awaryjnego



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off/CCT-Switch							
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.26

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	94054239	1525x168x68	2.67	6937209622907	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	On-Off
Temperatura barwowa (K)	3 000 - 4 000 K
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Udarność (IK)	IK06
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Plastic
Optyka	Poliwegan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 ~ 40 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-30 ~ 50 °C



Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Dane fotometryczne

