

# Trunking P2

- Solución de carril continuo con flexibilidad modular: Módulos LED de libre posicionamiento y amplia gama de accesorios de configuración
- Alto rendimiento: Potente flujo luminoso de hasta 24
- 690 lm con ópticas optimizadas
- Instalación rápida: Perfiles de 1,5 m a 4,5 m para adaptarse a cualquier proyecto
- Calidad industrial: Opciones con clasificación IP54 para entornos exigentes
- Eficiencia preparada para el futuro: Hasta 208 lm/W con ahorro inteligente mediante regulación DALI-2 y sensores integrados

## Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Caja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código artículo | Descripción de artículo | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN | Pc/caja |
| 552001001200 | Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH | 94059900 | 1500x240x165 | 2.63 | 6937209647511 | 1 |


| Especificaciones técnicas | | | |
|---|---|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | I | Longitud | 1437 mm |
| Colour | White | Material | Acero |
| Width | 67 mm | Sección de los conductores | 2.5 mm² |
| Model | Single module length | Degree of protection (IP) | IP20 |
| Height | 45 mm | Entorno de almacenamiento | -30~ 70 °C |
| Con cableado | Sí | Temperatura operativa | -20~ 50 °C |
| Número de conductores | 7 | Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |

GARANTÍA 5 AÑOS

## Esquema de dimensiones (mm)




| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| L15 DF | 1437 | 67 | 47 |
| L15 | 1437 | 67 | 25 |
| L22 | 2155 | 67 | 25 |




| Type | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| L15 | 1558 | 1437 | 68 | 46 |
| L30 | 2995 | 2874 | 68 | 46 |
| L45 | 4432 | 4311 | 68 | 46 |