

Trunking G2

- Solución de carril continuo con flexibilidad modular: Módulos LED de libre posicionamiento y amplia gama de accesorios de configuración
- Alto rendimiento: Potente flujo luminoso de hasta 24
- 690 lm con ópticas optimizadas
- Instalación rápida: Perfiles de 1,5 m a 4,5 m para adaptarse a cualquier proyecto
- Calidad industrial: Opciones con clasificación IP54 para entornos exigentes
- Eficiencia preparada para el futuro: Hasta 208 lm/W con ahorro inteligente mediante regulación DALI-2 y sensores integrados

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
552001006300	Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.54	6937209648020	1

Especificaciones técnicas			
Protection class according to IEC 61140	I	Longitud	2996 mm
Colour	White	Material	Acero
Width	67 mm	Sección de los conductores	2.5 mm²
Model	Double module length	Degree of protection (IP)	IP20
Height	45 mm	Entorno de almacenamiento	-30~ 70 °C
Con cableado	Sí	Temperatura operativa	-20~ 50 °C
Número de conductores	7	Color de la carcasa	Blanco RAL9003

CE

25

GARANTÍA 5 AÑOS

Versión septiembre 2026
Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
MOD L15 DF	1437	67	47
MOD L15	1437	67	25
MOD L22	2155	67	25



Type	A	B	C	D
L15	1558	1437	68	46
L30	2995	2874	68	46
L45	4432	4311	68	46