OPPLE LIGHTING.

Roadlight Stratus

- Installation et maintenance aisées grâce au compartiment driver ouvrable
- Connecteur de poteau flexible et réglable (60 mm et 76 mm) pour une entrée latérale ou un montage du poteau (à commander séparément)

IK08 IP66

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt								
705000068200	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730	HID 150W	120	18000	150	3000	143° x 70°	6,70

Accessoires

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxlxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
705000068200	LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730	94054239	662x363x170	8,80	6941497768940	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1
705098008300	Pole Adapter-Road-St-P2-60mm	94059900	140x94x201	0,85	6941497769312	1
705098008400	Pole Adapter-Road-St-P2-76mm	94059900	140x114x213	0,90	6941497769329	1

Version octobre 2023
Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L80)	100.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	5
Gradabilité	On-Off
Angle d'inclinaison maximum	-15~+15°
Couleur de finition	Gris RAL 870-3
IRC	> 70
IP	IP66
IK	IK08
Classe de protection	II (I sur demande)
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	10 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220~240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Compatible poteau Ø	48~76 mm
Charge de vent efficace	1800 cm²
Résistant à la corrosion côtière	Oui

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-25~+45°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-40~+60°C

5 ANS DE GARANTIE

ENERG

OPPLE Lighting

705000068200

A
B
C
D
E
F
G

D

60 kWh/1000h

2019/2015

Schéma de dimensions (mm)

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2



LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Données photométriques