



## Roadlight Stratus

- Installazione e manutenzione veloce grazie al vano driver apribile
- Attacco palo flessibile e regolabile (60 mm e 76 mm) sia per l'ingresso laterale del palo sia per l'attacco testa palo (da ordinare separatamente)



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                  | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Peso (kg/pz) |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| On-Off          |                              |                 |             |             |                   |                       |                            |              |
| 705000068200    | LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 | HID 150W        | 120         | 18000       | 150               | 3000                  | 143° x 70°                 | 6,70         |

## Accessori



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                         |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                             | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 705000068200    | LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730            | 94054239   | 662x363x170            | 8,80            | 6941497768940 | 1          |
| 705098003400    | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314            | 1,94            | 6941497755100 | 1          |
| 705098003600    | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239             | 1,14            | 6941497755124 | 1          |
| 705098003700    | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301             | 1,62            | 6941497755117 | 1          |
| 705098005500    | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230             | 1,51            | 6941491705491 | 1          |
| 705098008300    | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201             | 0,85            | 6941497769312 | 1          |
| 705098008400    | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213            | 0,90            | 6941497769329 | 1          |

| Specifiche tecniche            |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Durata (L80)                   | 100.000 h           |
| Cicli on/off                   | 100.000             |
| Uniformità di colore (SDCM)    | 5                   |
| Dimmerabilità                  | On-Off              |
| Massimo angolo di inclinazione | -15-+15°            |
| Colore della finitura          | Grigio RAL 870-3    |
| CRI                            | > 70                |
| Grado di protezione (IP)       | IP66                |
| Resistenza agli urti           | IK08                |
| Classe isolamento              | II (I su richiesta) |
| Gruppo di rischio (EN 62471)   | RG0                 |
| Apparecchio cablato            | Sì                  |
| Prova del filo incandescente   | 850°C               |
| Fattore di potenza             | ≥ 0,9               |
| Sovraccorrente                 | 10 kV               |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |

| Specifiche materiali               |               |
|------------------------------------|---------------|
| Materiale del corpo                | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica              | Polycarbonato |
| Compatibile palo Ø                 | 48-76 mm      |
| Superficie di esposizione al vento | 1800 cm²      |
| Installabile in ambienti costieri  | Sì            |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -25-+45°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -40-+60°C |

**5 ANNI DI GARANZIA**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
705000068200

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**60**  
kWh/1000h


2019/2015

## Disegni tecnici (mm)


LEDRoad-St-P2 Re587  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re587  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Dati fotometrici

