



## Opropra Roadlight Stratus

- Łatwa instalacja i konserwacja dzięki otwieranej komorze sterownika
- Elastyczne i regulowane złącze słupowe (60 mm i 76 mm) do montażu zarówno z boku, jak i na szczycie słupa (zamawiane oddzielnie)



## Dostępne wersje

| Kod produktu      | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt świecenia | Waga (kg/szt.) |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| DALI2, D4i, Zhaga |                                     |                 |         |                        |                             |                         |               |                |
| 705000096300      | LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH | HID 50W         | 20      | 3000                   | 150                         | 4000                    | 143° x 70°    | 4,10           |

## Akcesoria



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                         |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                           | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | Ilość sztuk w opakowaniu |
| 705000096300 | LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH     | 94054239   | 545x285x145  | 5,00             | 6941497780737 | 1                        |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314  | 1,94             | 6941497755100 | 1                        |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239   | 1,14             | 6941497755124 | 1                        |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301   | 1,62             | 6941497755117 | 1                        |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230   | 1,51             | 6941491705491 | 1                        |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201   | 0,85             | 6941497769312 | 1                        |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213  | 0,90             | 6941497769329 | 1                        |

| Parametry techniczne                |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Trwałość (L80)                      | 100 000 h         |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000           |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 5                 |
| Sciemnianie                         | DALI2             |
| Max. kąt pochylenia                 | -15-+15°          |
| Kolor wykończenia                   | Szary RAL 870-3   |
| CRI                                 | > 70              |
| IP                                  | IP66              |
| IK                                  | IK08              |
| Klasa ochrony                       | II (I na żądanie) |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0               |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak               |
| Próba rozżarzoną drutem             | 850°C             |
| PF                                  | ≥ 0,9             |
| Przebieżenie                        | 10 kV             |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |




| Wykonanie                             |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obudowa                               | Aluminium  |
| Optyka                                | Poliwęglan |
| Średnica pręta Ø                      | 48-76 mm   |
| Skuteczne obciążenie wiatrem          | 1300 cm²   |
| Odporność na zastosowania przybrzeżne | Tak        |


| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -25-+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -40-+60°C |

## Rysunki techniczne (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Dane fotometryczne

