



T8 Röhre EcoMax

- Einseitige, vollständig IEC-konforme LED-Röhre mit patentiertem Treiber
- 75% Leistung/Wirkungsgrad der T8 Tube Performer G2 mit 130 lm/W
- Nachrüstung bestehender T8-Lampen mit NUR EM-Vorschaltgeräten!
- Keine Aufwärmzeit, 100% Licht sofort nach dem Einschalten
- Volles Glasgehäuse

IP20

CRI80

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION: NUTZUNG MIT LED-STARTER.
Unsere LED-Leuchtstofflampen sind NICHT für eine Reihenschaltung geeignet.

Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | [Luminous flux] | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|
| Ein-Aus | | | | | | | |
| 802003021400 | LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-865 | TL 1x18W | 6 | 800 | 130 | 6500 | 0.123 |

Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 802003021400 | LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-865 | 85395200 | 645x26x26 | 0.19 | 6931783046760 | 1 |
| 802003021400 | LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-865 | 85395200 | 669x149x148 | 3.47 | 6931783049389 | 25 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 h |
| Ein-/Aus-Zyklen | 100.000 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Abstrahlwinkel | 220 ° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| Fassung | G13 |

Stromversorgung


| | |
|------------------|-------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Nein |

Material

Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -25 - 50 °C |

Produktmaße (mm)



| | A | B | C |
|-------|------|------|----|
| L600 | 603 | 589 | 26 |
| L1200 | 1213 | 1199 | 26 |
| L1500 | 1514 | 1500 | 26 |

Installations-Varianten



Einseitiger Anschluss

Lichttechnische Daten

