



Tira LED - IP20 - Tunable White

- Gama completa de tiras LED
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	LEDs por metro	Longitud mínima de corte	Potencia per meter	Lumen por metro	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
Smart/IP20									
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	120	2700 - 6500	140	100	12	1440	0.08	0.1

Accesorios



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



806098003100
LEDStrip Connector-SS-TW-IP20



806098003500
LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20



806098003900
LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20



806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20



820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW



826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	94054239	200x180x14	0.16	6941491788654	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
806098003100	LEDStrip Connector-SS-TW-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054253	1
806098003500	LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054284	1
806098003900	LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054314	1
806098004300	LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20	85444290	21x21x21	0.04	6931783054345	1
820004013700	LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	85369010	311x56x32	0.33	6941491787442	1
826001000300	LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW	85369010	250x56x30	0.26	6941491787718	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000
Regulabilidad	BLE2
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Falso

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60
Voltaje AC	220 - 240

Propiedades


Longitud	5000
----------	------

Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C



Esquema de dimensiones (mm)



Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26



Strip IP20	A	B	C	D	E
12W	5000	300	8	1,5	100