



Smart DALI Converter

- Compacte BLE naar DALI converter voor gebruik in het OPple Smart Lighting Systeem
- Integreer elk merk DALI armatuur in het OPple Smart Lighting Systeem
- Volledige controle over maximaal 64 DALI armaturen met Smart Switch of Smart App (DALI Broadcast commands, inclusief Tunable White aansturing van DALI DT8 armaturen)
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPple Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Compatibel met OPple BLE2 Smart Sensoren en OPple BLE2 Smart Switches
- Inclusief temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821017003200	LEDsmart-BLE2-DALI-Converter

Technische specificaties	
IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Afwerking	Wit RAL9003
Communicatie	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Dimming method	DALI Broadcast (DT8)
Geïntegreerde DALI stroomtoevoer	Ja

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	PC

Elektrische aansluiting	
Input spanning	220-240 V AC
Frequentie	50 Hz
Aansluitkabel	0.75mm²
Kabellengte	12 cm



Toepassingscondities	
Toepassingstemperatuur	+25°C
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C

Maatschets (mm)

