



## Smart DALI Converter

- Kompaktowy konwerter BLE na DALI do zastosowania w inteligentnych system oświetleniowych OPple
- Zintegruj dowolną oprawę oświetleniową DALI z inteligentnym system oświetleniowym OPple
- Steruj do 64 oprawami DALI za pomocą Smart Switch lub Smart App (sterownik DALI, włącznie z regulacją barwy białej (Tunable White) dla opraw DALI DT8)
- Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą OPple Smart Lighting App lub Smart Connect Box z Smart Web Interface
- Kompatybilny z czujnikami OPple BLE2 Smart Sensors i wyłącznikami OPple BLE2 Smart Switches
- Zawiera czujniki temperatury i wilgotności
- Zawiera wbudowany licznik energii, do odczytu w aplikacji lub interfejs użytkownika sieciowego
- Pełna komunikacja bezprzewodowa za pośrednictwem przyszłościowego, znormalizowanego protokołu Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh.



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                 |
|--------------|-------------------------------|
| 821017003200 | LEDsSmart-BLE2-DALI-Converter |

| Parametry techniczne        |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| IP                          | IP20                                       |
| Klasa ochrony               | II                                         |
| Kolor wykończenia           | Biały RAL9003                              |
| Komunikacja                 | Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2) |
| Metoda ściemniania          | DALI Broadcast (DT8)                       |
| Zintegrowane zasilanie DALI | Tak                                        |

| Zasilanie elektryczne |              |
|-----------------------|--------------|
| Napięcie              | 220-240 V AC |
| Częstotliwość         | 50 Hz        |
| Kabel połączeniowy    | 0.75mm²      |
| Długość kabla         | 12 cm        |



| Wykonanie |    |
|-----------|----|
| Obudowa   | PC |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | +25°C     |
| Temperatura robocza     | -20~+45°C |

## Rysunki techniczne (mm)

