

A large industrial warehouse interior with a high ceiling. The ceiling is supported by a complex network of blue steel beams. Numerous long, white, rectangular track lighting fixtures are mounted to the ceiling, emitting a bright, cool white light. In the foreground, a large green industrial machine, possibly a sandblasting cabinet, is visible on the left. To its right, a white track lighting fixture is shown in a close-up, angled view, highlighting its design and mounting. The overall scene conveys a sense of a modern, well-lit industrial environment.

Runko- järjestelmä

Täydellisesti
tasainen valo

OPPLE
LIGHTING.



OPPLE.COM



LED valojhteet

tuotantoalueille,
vajihiin ja
varastoihiin

Astu ulos tavallisista LED valojohdesovelluksista

OPPLE tarjoaa selkeästi rakennettuja kohtuuhi-
taisia ja erittiin tehokkaita LED-valojhteita
yhteensopivilla lisävarusteilla, joita voidaan
käyttää missä tahansa sovelluksessa. Tämän seu-
rauksena OPPLEn valojohdejärjestelmä täyttää
samanaikaisesti käyttäjän, järjestelmänvalvojan
ja asentajan vaatimukset. Järjestelmään ei liity
ainoastaan mukava valaistus, korkea hyötysuhde,
yksinkertainen asennus ja tietenkin kilpailuky-
kyinen hinnoittelu, mutta myös äärimmäisen
älykkäät anturit, jotka lisäävät energiansäästöä.
Käytä OPPLEn valojohdejärjestelmää ja laske
kuinka paljon (ylimääräistä) energiaa voit säästää
asiakkaallesi tänään.

*Erittäin
helppokäyt-
töinen ja nopea
asentaa, tarvitset
vain kaapeli-
kuorijan*

Edullinen, nopea ja helppo asentaa

OPPLEn LED valojohtejärjestelmät takaavat sinulle:

- yksinkertainen kokoonpano kätevän kannettavan profiilijärjestelyn ja LED-moduulien ansiosta, joita napsautat nopeasti ja helposti
- selkeästi jäsennelty tuotevalikoima, joka kattaa 95 % sovellusvalikoimasta; stressitön valinta
- taattu, huomattavaa energiansäästö tehokkaan 180 lumen/W LED-valon ansiosta
- lisäenergiaa säästävät DALI himmennettävät LED-moduulit ja joustavat älyanturit

*Rungot
napsahtavat
yhdessä
tasaisesti,
ilman näkyviä
yhdyskohtia*



Helppo & nopea

Kokoa valojohdejärjestelmäsi nopeasti ja helposti OPPLEn selkeärakenteisella mallistolla. Tämä on täydellinen kantoprofiilisten valojohdejärjestelmien ryhmä, LED-moduulit, anturit, erilaiset asennusvaihtoehdot ja tyylikkäätkannet. Kaikki osat ovat käytännöllisiä ja toimivia, kauniisti suunniteltuja ja erittäin edullisia. Valojohde on aina nopea koota, koska kantoprofiilipohjat ovat täysin esikaapeloituja niissä on kätevä, saumaton klikkaus-liitosjärjestely. Jopa kytkentä verkkovirtaan on helppoa: syöttölaatikon tai yläosassa olevan liitännän kautta.

Älykkäät anturit lisäävät energiansäästöä

OPPLEn himmennettävä valojohdejärjestelmä käyttää laajaa DALI-protokollaa. Anturit reagoivat nopeasti liikkeeseen ja käytettävissä olevaan päivänvaloon. Tämän seurauksena valotehoa ohjataan jatkuvasti ihmisten läsnäolon ja aktiivisuuden mukaan. Tämä säätöominaisuus takaa lisää energiansäästöä.

Alue

OPPLEn valojohdejärjestelmä antaa sinulle mahdollisuuden valita neljä erilaista sädekulmaa ja kolme kätevää asennustapaa. Asenna valaisimet ketjulla, teräskaapelilla, jonka pituus on säädettävissä (korkeintaan 3 metriä) tai kiinnitä ne suoraan kattoon asennuskiinnikkeellä.





Kätevä online konfiguraattori

optimaalisen LED-
valosuunnittelun
valmisteluun

OPPLE on kehittänyt valojohdekonfiguraattorin erityisesti OPPL- valojohdejärjestelmään. Tämän työkalun avulla voit määrittää optimaalisen valojohdejärjestelmän tehdasyksikölle, vajalle tai varastolle. Tiedät heti, kuinka paljon energiaa säästät, optimaalinen yhdistelmä tarvittavia tuotteita ja investoinnin takaisinmaksuaika.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä ja määrittele neuvojamme kanssa optimaalisen valojohdejärjestelmän, +31 88 056 78 88 (toimistoaikaan), tai lähetä sähköpostia service@opple.com. Valojohdekonfiguraattori on saatavilla verkkosivustolta: OPPLE.com

*Mukava valo,
täysin yhtenäinen
tulos*

VAADITTAVAT OSAT YHDEN LED VALJOHTIMEEN

50 % LED-moduulin jakaminen

1,5 metrin LED-moduuli		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin LED-moduuli		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin LED-moduuli	
Runkopituus (m)	LED-moduulien määrä	Määrä 3m runkoja	3m päätyrunkojen lukumäärä	1,5m päähän	Sokeiden levyjen määrä	Syöttölaatikoiden määrä	Päätykappaleiden lukumäärä	Rengaspisteiden vähimmäismäärä	
1.5	1	0	0	1	0	1	1	2	
4.5	2	1	0	1	1	1	1	2	
7.5	3	2	0	1	2	1	1	3	
10.5	4	3	0	1	3	1	1	4	
13.5	5	4	0	1	4	1	1	5	
16.5	6	5	0	1	5	1	1	6	
19.5	7	6	0	1	6	1	1	7	
22.5	8	7	0	1	7	1	1	8	
25.5	9	8	0	1	8	1	1	9	
28.5	10	9	0	1	9	1	1	10	
31.5	11	10	0	1	10	1	1	11	
34.5	12	11	0	1	11	1	1	12	
37.5	13	12	0	1	12	1	1	13	
40.5	14	13	0	1	13	1	1	14	

VAADITTAVAT OSAT YHDEN LED VALJOHTIMEEN

33 % LED-moduulin jakaminen

1,5 metrin LED-moduuli		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin LED-moduuli		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin sokea levy		1,5 metrin LED-moduuli	
Runkopituus (m)	LED-moduulien määrä	Määrä 3m runkoja	3m päätyrunkojen lukumäärä	1,5m päähän	Sokeiden levyjen määrä	Syöttölaatikoiden määrä	Päätykappaleiden lukumäärä	Rengaspisteiden vähimmäismäärä					
1.5	1	0	0	1	0	1	1	2					
6.0	2	1	1	0	2	1	1	3					
10.5	3	3	0	1	4	1	1	4					
15.0	4	4	1	0	6	1	1	6					
19.5	5	6	0	1	8	1	1	7					
24.0	6	7	1	0	10	1	1	9					
28.5	7	9	0	1	12	1	1	10					
33.0	8	10	1	0	14	1	1	12					
37.5	9	12	0	1	16	1	1	13					
42.0	10	13	1	0	18	1	1	15					

TUOTTEET

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)
542005008200	LED Trunking Module L15-35W-4000-120	TL 2x58W	35	6300	4000	120 °
542005006000	LED Trunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	50	9000	4000	60 °
542005005900	LED Trunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	50	9000	4000	90 °
542005005800	LED Trunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	50	9000	4000	120 °
542005006400	LED Trunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	60 °
542005006300	LED Trunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	90 °
542005006200	LED Trunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	120 °
542005008600	LED Trunking Module L15-35W-4000-120-DALI	TL 2x58W	35	6300	4000	120 °
542005006800	LED Trunking Module L15-50W-4000-120-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	60 °
542005006700	LED Trunking Module L15-50W-4000-90-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	90 °
542005006600	LED Trunking Module L15-50W-4000-60-DALI	TL 2x80W	50	9000	4000	120 °
542005007200	LED Trunking Module L15-70W-4000-120-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	60 °
542005007100	LED Trunking Module L15-70W-4000-90-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	90 °
542005007000	LED Trunking Module L15-70W-4000-60-DALI	2x TLM 140W RS	70	12600	4000	120 °
534001000100	LED Trunking Mod L15-35W-4000-DF-DALI-DZ	TL 2x58W	35	5950	4000	120 °
542098002100	LED Trunking Trunk 8 L15					
542098002200	LED Trunking Trunk 8 L15 End Part					
542098002300	LED Trunking Trunk 8 L30					
542098002400	LED Trunking Trunk 8 L30 End Part					

The trunking modules can be delivered with emergency lighting.

LISÄVARUSTEET



Virtalähdekotelo



Virtalähteen liitäntä



Kaapeliläpiviennit



Anturi



DALI-virtalähde



Sokea levy



Asennusteline koukulla



Asennuskaapelisarja



Asennuskiinnike



Päätykappale



Anturin suojalevy

OPPLE LIGHTING BV

Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
Alankomaat
+31 (0)88 056 78 88
service@opple.com

CONTACT

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspäälliköihin. Kaikki tekniset tiedot ovat saatavilla latauskeskuksessa osoitteessa **opple.com**

Kaikki oikeudet pidätetään.