



Fanlight

- Elegante Kombination aus Deckenventilator und Leuchte
- Hochwertiger, extrem leiser Motor
- Automatisch einziehbarer Ventilatorflügel
- Dimmbar mit Multi-CCT über Fernbedienung
- Sechs einstellbare Lüftergeschwindigkeiten
- Umkehrbarer Luftstrom für ganzjährigen Einsatz



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Betriebsgeräusch (dB)	Volumenstrom (m3/min)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus									
525006003700	LEDFanlight-E Rd434-27+36W-830/840/857	63	3000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	190	4.3
525006003800	LEDFanlight-E Rd510-45+40W-830/840/857	85	5000	111	3K/4K/5.7K	120°	32 - 52	220	5.54

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	50,000 h
Lebensdauer (L80)	30,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	STEP
RAL-Nummer	9016
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 0.05%
Leistungsfaktor	> 0.9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Cover Material	PMMA

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)

