



Lima G2


- Elegante lineare Leuchte mit hochwertigem Aluminiumgehäuse — erhältlich in Aluminium- oder schwarzer Ausführung
- Modulare Anschlussoptionen mit L-, T-, X- und I-Verbindern — ideal für durchgehende Linien oder individuelle Layouts
- UGR < 19 in allen Ausführungen für hohen Sehkomfort
- Direkte Versionen sowie direkt/indirekte Varianten mit Uplicht erhältlich
- Abhängeset inklusive
- Erhältlich als DALI2- und Smart-Lighting-Lösung (BLE2)



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Farbe	Nettogewicht (kg/st)
DALI2								
529000318300	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318500	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000318900	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319100	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319300	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319500	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319700	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6
Smart								
529000318400	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318600	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318800	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319200	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319400	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319600	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319800	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6

Zubehörteile

					
529098052800 Lima I-connection-G2	529098052900Lima L-connection-G2-BL	529098053000 Lima T-connection-G2-BL	529098053100Lima X-connection-G2-BL	529098053500LED- Lima-P2-Baldachin-BL	529098053700LEDLima- P2-Lens-12m
529098053200Lima L-connection-G2-AL	529098053300 Lima T-connection-G2-AL	529098053400Lima X-connection-G2-AL	529098053600LED- Lima-P2-Baldachin-AL		

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	100,000 h
Lebensdauer (L80)	70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Steuerbar	DALI2 / BLE2
Abstrahlwinkel	90°
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9004 / Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 1%
Leistungsfaktor	> 0.9


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss- Spezifikationen siehe Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70