



Reflectora GU10 EcoMax G2

- Las lámparas halógenas GU10 convencionales
- Versión regulables disponibles hasta 604 lm
- Versión con Warm Dim (1800K - 3000K) disponibles - la temperatura de color se vuelve automáticamente más cálida al atenuar
- Disponible en 3000K y 4000K
- Con acabado exterior en plata
- Sin radiación UV/IR
- Salida de calor significativamente menor que el halógeno, evitando la decoloración y el riesgo de daños en los productos



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)	
Luz regulable (Triac)								
800021001900	LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D	Halogen 25W	2.5	250	100	3000	0.033	€0,11
800021002200	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	3000	0.033	€0,11
800021002300	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D	Halogen 35W	3.5	368	105	4000	0.033	€0,11
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	3000	0.033	€0,11
800021002600	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-840-36D	Halogen 60W	5.75	604	105	4000	0.035	€0,11
Luz regulable (Triac)/Atenuación Cálida								
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	1.8K-3K	0.035	€0,11
800021002900	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	1.8K-3K	0.035	€0,11

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	25,000 h
Ciclos de encendido/apagado	50,000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	36°
Color de la carcasa	Plata
IRC	> 80

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Polybutylene terephthalate (PBT)

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-20 - 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 - 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

