



Tira LED - IP20 - Tunable White

- Gama completa de tiras LED
- Múltiples opciones de driver disponibles
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color
- Juego completo de conectores para regletas IP20



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen (lm/m)	LEDs por metro	Potencia (W/m)	Longitud mínima de corte	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.1

Accesorios

					
806001023300 LEDStrip RGBW/ TW-RF-Controller	806001023500LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	806098002000LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002300LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	806098002500LEDStrip Profile-RC-15x15-AL
		806098002100LEDStrip Profile-SF-15x15-BL			806098002600LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL
					
806098003100 LEDStrip Connector-SS- TW-IP20	806098003500LEDStrip Wire-Connector-SW-TW- IP20	806098003900LEDStrip Wire-Connector-SS-TW- IP20	806098004300 LEDStrip L-Connector-SS- TW-IP20	820004013700 LEDDriver 24V-200W- BLE2-TW	826001000300LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW

Se recomienda utilizar una fuente de alimentación entre el 120% y el 150% de la potencia total necesaria para la tira LED. Todos los perfiles tienen una longitud de 2 m e incluyen una cubierta de policarbonato, así como 4 tapas: 2 tapas aptas para el paso de cables y 2 tapas finales.

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Regulabilidad	BLE2
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	No

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades mecánicas	
Longitud (mm)	5000

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

