



Tira LED - IP67 - Tunable White

- Gama completa de tiras LED
- Múltiples opciones de driver disponibles
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color
- Kit de montaje y silicona disponible como accesorio



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Lumen (lm/m)	LEDs por metro	Potencia (W/m)	Longitud mínima de corte	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Smart/IP67								
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.25

Accesorios

 806001023300 LEDStrip RGBW/ TW-RF-Controller	 806001023500LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	 806098002000LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	 806098002500LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	 806098002600LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	 806098004600LEDStrip Silicone-Kit-IP67
 806098004700 LEDStrip Mounting-Kit- 10-IP67	 820004013700LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	 826001000300LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW			

Se recomienda utilizar una fuente de alimentación entre el 120% y el 150% de la potencia total necesaria para la tira LED. Se requiere realizar medidas adicionales para que los drivers TW obtengan una clasificación IP en aplicaciones de exterior. Todos los perfiles tienen una longitud de 2 m e incluyen una cubierta de policarbonato, así como 4 tapas: 2 tapas aptas para el paso de cables y 2 tapas finales.

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50,000 h
Regulabilidad	BLE2
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP67
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	No

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V

Propiedades mecánicas	
Longitud (mm)	5000

Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	-10 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C



Esquema de dimensiones (mm)

