



Estanca Classic Carcasa

- Estanca vacía para uso con tubos LED TL (no incluidos)
- Opciones flexibles de cableado en la parte lateral y trasera
- Solución de futuro gracias a la posibilidad de mantenimiento y actualización de las lámparas
- Equipado con pasacables de 3 x 1,5mm²
- Combinación perfecta con los tubos LED T8 OPPLÉ

IK08

IP65

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Peso Neto (kg/pc)
Alojamiento		
531001001900	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x	0.37
531001002000	LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x	0.53
531001002100	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x	0.665
531001002200	LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x	0.89
531001002300	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x	0.89
531001002400	LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x	1.13

Especificaciones técnicas

Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Alambre de entrada Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Cableado interno (mm ²)	3x1.5 mm ²
Cable de entrada Ø (mm)	7 - 11.5 mm

Suministro eléctrico


Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas

Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable



Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
L600 1X	666	58	60
L600 2X	666	58	99
L1200 1X	1276	58	60
L1200 2X	1276	58	99
L1500 1X	1576	58	60
L1500 2X	1576	58	99

Posibilidades de instalación

